

**VANISO**

# MATELAS VANISO

## Housse isolante pour points singuliers

Le matelas VANISO est souple, démontable et équipé d'un système de fermeture performant. Il bénéficie d'une traçabilité complète et d'un conditionnement pratique : étiquette indiquant la référence, le numéro du matelas et le DN, ainsi que des cartons avec poignées.



### ON ADORE

- Température maximale de service supérieur à 250°C
- Économie des coûts énergétiques
- Réduction des pertes de chaleur
- S'enlève et se remet rapidement

### RÉFÉRENCES

T0

T1

T2

T3

T4

T5

C1

C2

V3V-1

V3V-2

V3V-3

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| PROPRIÉTÉS                  | VALEUR               | UNITÉ             |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| T°C température du matelas  | +250                 | °C                |
| Âme isolante utilisée       | Power-teK FM 620 alu |                   |
| Densité âme isolante        | 70                   | kg/m <sup>3</sup> |
| Épaisseur de l'âme isolante | 60                   | mm                |
| Norme de l'âme isolante     | NF EN 14303          |                   |
| T°C maximale de l'isolant   | +620                 | °C                |

| T°C MOYENNE | $\lambda$ | R    |
|-------------|-----------|------|
| 50°C        | 0,040     | 1,50 |
| 70°C        | 0,043     | 1,40 |
| 90°C        | 0,046     | 1,30 |
| 100°C       | 0,049     | 1,22 |
| 110°C       | 0,049     | 1,22 |
| 120°C       | 0,051     | 1,18 |