



VANISO

MATELAS VANISO PRO

Housse isolante pour points singuliers

Matelas isolant souple, démontable et réutilisable, conçu sur-mesure pour **tous types de points singuliers et équipements industriels** (brides, vannes, filtres, vannes 3 voies, etc.).

Finition haut de gamme, étiquette d'identification individuelle (référence, numéro de matelas, DN).

Système de fermeture performant (velcros haute température + boucles). **Disponible en version «en forme» (sur-mesure, esthétique supérieure) ou «à plat» (standard, adaptable).**

PERFORMANCES THERMIQUES

λ (W/MK)	TM (°C)
0,040	50
0,049	100
0,057	150
0,067	200
0,075	250
0,091	300

Norme : EN 12667



ON ADORE

- Finition esthétique premium, sur-mesure ou standard
- Pose/dépose ultra-rapide, sans outillage ni formation spécifique
- Sécurité accrue pour la maintenance (évite brûlures, accès facile)
- Solution durable, réutilisable, entretien simplifié
- Adaptabilité à tous types d'équipements, même formes complexes
- Documentation technique fournie, traçabilité complète
- Livraison rapide, service de prise de côtes et pose possible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Performances	Normes
Température de service maximale	680°C (laine de roche)	EN 14706
Comportement au feu	Euroclass A1	EN 13501-1
Absorption d'eau	< 1 kg/m ²	EN 1609
Qualité AS	Cl < 10 ppm	EN 13468
Résistance à la diffusion de vapeur	$\mu = 1$	EN 12086

Tissu	Température minimale de service	Température maximale de service
Silicone (série)	-36 °C	+275 °C
Haute température (option)	—	+550 °C
Noir antistatique (option)	-101 °C	+315 °C