FICHE TECHNIQUE

IZOPRIMER

Primaire d'accroche

IZOPRIMER est un revêtement de base pour la préparation de supports lors de l'application d'enduit décoratif acrylique et minéral. Il est destiné à niveler l'absorption et la couleur du substrat, ainsi qu'à renforcer la surface sur la façade.

COMPOSITION

Liant acrylique, charge et additifs.

PRÉPARATION ET APPLICATION DU SUBSTRAT

Le support sur lequel IZOPRIMER est appliqué doit être sec, plat, dur, sans poussières et tâches graisseuses. Avant l'application, il est nécessaire d'enlever les peintures à l'huile et les vernis du mur. Le substrat peut être de tout type de chaux, ciment et mortier de ciment-chaux (au moins un mois), des surfaces en béton (au moins 3 mois), des surfaces enduites de mélanges de nivellement de qualité ainsi que les surfaces peintes avec des peintures dispersives ou du plâtre décoratif, etc. Impérativement : bien mélanger le régulateur de fond IZOPRIMER avant utilisation, puis le diluer avec 10 % d'eau. Il est fortement recommandé d'appliquer le substrat avec un rouleau ou une brosse en une seule couche. Le temps de séchage dans des conditions normales (T : 20°C, humidité relative : 65 %) est d'au moins 12 heures. Laver l'outil à l'eau immédiatement après l'utilisation. Retirez à la main les débris durcis.

IZOTHERM

Importateur et distributeur :
IZOTHERM by **GDS CREATIV**
135 rue Diderot 93700 Drancy - **FRANCE**
Tél : +33 9 52 49 48 20
E-mail : contact@izotherm.fr
www.izotherm.fr

FICHE TECHNIQUE

IZOPRIMER

Primaire d'accroche

IZOPRIMER

CONDITIONS DE TRAVAIL

La température de l'air et le substrat pendant l'installation doivent être de +5°C à +30°C, et l'humidité relative inférieure à 65 %.
Ne travaillez jamais en plein soleil, vent ou pluie.

CONSOMMATION

Environ 250 g/m^2.

DURÉE ET CONSERVATION ET STOCKAGE

Durée de conservation jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine non endommagé et non ouvert. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, à une température de +5°C à +30°C. Le produit ne doit pas être congelé, la date de fabrication et le numéro de série sont imprimés sur l'emballage.

REMARQUE

Les données techniques et les instructions sont données dans la fiche technique et doivent être entièrement respectées. La fiche de sécurité est disponible sur demande. Le poids du produit peut varier de +2 %. La société n'est pas responsable de la mauvaise exécution des travaux avec le matériel indiqué, ainsi que de l'exécution des travaux dans les conditions météorologiques qui ne sont pas conformes à la description du produit indiquée.

IZOTHERM

Importateur et distributeur :
IZOTHERM by **GDS CREATIV**
135 rue Diderot 93700 Drancy - **FRANCE**
Tél : +33 9 52 49 48 20
E-mail : contact@izotherm.fr
www.izotherm.fr

www.izotherm.fr