

Calorifuge

Sea-teK BD 035–180

KNAUF INSULATION



Ces panneaux en laine de roche couvrent les besoins d'isolation des navires : ponts, cloisons, gaines, CTA, machines et cabines. La gamme propose plusieurs densités et des versions nues, aluminium ou VBS.

Points forts

- Panneaux spécifiquement destinés aux applications marines
- Gamme de densités de 35 à 180 kg/m³
- Applications multiples : ponts, cloisons, gaines, CTA, machines et cabines
- Versions nues, aluminium ou VBS selon la configuration

Application

- Réseaux CVC
- Tuyauteries chaudes ou froides
- Gaines
- Équipements techniques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Type	Panneaux en laine minérale de roche
Secteur	Marine / shipbuilding
Applications	Ponts, cloisons, gaines, CTA, machines, cabines
Densités	35 à 180 kg/m ³ selon variante
Température maximale de service	250 °C pour versions ALU documentées
λ à 10 °C	0,034 à 0,039 W/(m·K) selon variante
λ à 40 °C	0,038 à 0,044 W/(m·K) selon variante
Variantes	Nue / ALU / VBS
Feu marine	BD 100 utilisé dans des configurations A-30 / A-60